

Грунтовка для не впитывающих оснований

Свойства и назначение:

ВОТАСТ® D 15 лучше всего подходит для грунтования критических оснований внутри помещений перед применением выравнивающей смеси и клея для плитки.

В качестве оснований подходят гладкие, не впитывающие поверхности из глазурованной и не глазурованной плитки (на основе глины, керамики, натурального и искусственного камня), крепко схваченной краски, тонкого слоя клея для приклеивания ковров, а также сильно уплотненного бетона, ОСБ плит, дерева, асфальтовых мастиковых стяжек (GE 10 и GE15).

ВОТАСТ® D 15 подходит для полов с подогревом и не подходит для поверхностей, которые подвергаются постоянному воздействию влаги. С целью контроля нанесения, ВОТАСТ® D 15 имеет бирюзовый цвет.

Подготовка поверхности основания:

Основа должна быть чистой, не замороженной и способной нести нагрузку, без жировых загрязнений, слоёв краски, разделительных материалов и слабо закрепленных частиц.

Применение:

ВОТАСТ® D 15 наносится в неразбавленном виде кистью или валиком. Важно нанести только необходимое количество материала, избегая образования луж.

ВОТАСТ® D 15 быстро высыхает, что дает возможность проводить дальнейшие работы через ~ 1 час.

Однако, перед началом дальнейших работ, необходимо проверить степень схватывания материала методом царапания.

ВОТАСТ® D 15 нельзя использовать при температурах ниже +5°C.

ВОТАСТ® D 15

- для гладких, не впитывающих оснований
- быстро высыхает
- можно использовать под выравнивающим раствором
- высокая прочность сцепления
- для внутренних работ
- наносится валиком или кисточкой
- идеально для укладки плитки на плитку

ВОТАСТ® D 15

Базовый материал:
акриловая дисперсия

Плотность:
около 1,23 г/см³

Количество компонентов:
1

Температура переработки:
от +5°C до +30°C

Время высыхания перед облицовкой плиткой:
около 30 - 60 минут

Моющие средства:
в свежем состоянии: вода

Грунтовка для не впитывающих оснований

Важно:

Все указанные временные рамки соответствуют температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Более высокая температура и низкая влажность воздуха ускоряют, а низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют время обработки и процесс схватывания.

Перед использованием ВОТАСТ® D 15 совместно с другими продуктами, пожалуйста, изучите их технические карты.

Данные по безопасности могут быть предоставлены по запросу.

Данный продукт можно использовать только с наполнителями или добавками, которые указаны в этой технической карте.

Для достижения оптимальных результатов, мы рекомендуем проведение пробного нанесения непосредственно на объекте, для чего мы предоставляем бесплатные образцы.

Основания, обработанные ВОТАСТ® D 15, необходимо защитить от попадания влаги.

Расход:

около 120 г/м²

Упаковка:

1 кг пластиковая бутылка
5 кг пластиковое ведро

Хранение:

В не замерзающем, прохладном помещении.

Срок хранения составляет минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке