

Масло для клинкера

Свойства и назначение:

ВОТАСТ® R 73 является специальным средством для импрегнации неглазурованной керамической плитки и плит, клинкерного кирпича и клинкерной плитки.

Использование ВОТАСТ® R 73 позволяет сохранить первоначальный цвет.

Регулярное применение ВОТАСТ® R 73 приводит к тому, что обработанная поверхность долго сохраняет устойчивость к загрязнению.

Применение:

Поверхность основания должна быть чистой и сухой. ВОТАСТ® R 73 наносится с помощью кисти или распылителя. В зависимости от впитывающей способности основания операцию необходимо повторить.

ВОТАСТ® R 73

- для клинкерной плитки и неглазурованных плит
- цвет плитки становится более насыщенным
- после применения поверхность не впитывает грязь и воду

ВОТАСТ® R 73

Базовый материал:
минеральное масло

Цвет:
бесцветное

Пропорция замешивания:
готово к использованию

Температура применения:
>+8°C

Масло для клинкера

Важно:

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими картами материалов, которые используются совместно с ВОТАСТ® R 73.

Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.

Данный продукт можно смешивать только с теми добавками и наполнителями, которые указаны в данной технической карте.

Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем проведение пробного нанесения на вашем объекте, для чего мы предоставляем бесплатные образцы.

Расход:

В зависимости от кладки – 1 л. на прим. 10-20 м², в зависимости от впитывающей способности основания.

Упаковка:

1 л. – пластиковая упаковка

Хранение:

в прохладном, сухом помещении

Срок хранения мин. 12 месяцев в запечатанной заводской упаковке.

ООО «Ботамент»
197373, Санкт-Петербург,
пр. Авиастроителей, д. 35, корп. 4
Тел.: (812) 327-44-45, доб.150; +7 921 943 00 30
Konstantin.Sivolobov@mc-bauchemie.ru
www.botament.ru

Внимание: Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специфические особенности местности. При ознакомлении нас с этими предварительными условиями, мы несём ответственность за точность предоставленной информации в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, которые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила. Версия: 05/2008-UA-001. Данная версия теряет свою силу при публикации следующей. Действующие технические карты можно загрузить с нашего Интернет-сайта: www.botament.com.ua