

# Герметизирующая лента

## Свойства и назначение:

Герметизирующая лента ВОТАСТ® представляет собой поперечно эластичный материал, покрытый специальным составом, с продольно жесткими и перфорированными краями, которая используется для герметизации соединительных и угловых швов, мест примыкания труб и дренажных систем.

## Подготовка поверхности основания:

Основание должно быть не замерзшим и прочным, без грязи, следов краски, отделяющих веществ и незакрепленных частиц. После нанесения герметизирующего материала, основание может подвергаться только минимальной деформации.

## Применение:

Герметизирующая лента ВОТАСТ® вдавливается в свежий слой герметизирующего материала. Затем перфорированные края и швы снова покрываются слоем герметизирующего материала, такого как ВОТАСТ® MD 1, ВОТАСТ® MD 28 или ВОТАСТ® DF 9 Plus.

Рекомендуется закладывать герметизирующую ленту петлей в шов, который необходимо сделать герметичным.

# ВОТАСТ®

- высокая степень упругости
- для внутренних и наружных работ
- экстремально износостойкая
- эластичная

# ВОТАСТ®

**Основа материала:**

полиэтиленовая лента из термопластика

**Цвет:**

серый

**Продольное растяжение:**

до 25% 1,5 N/mm  
до 50% 2,0 N/mm

**Теплостойкость:**

от -5°C до +90°C

**Толщина:**

прим. 0,88мм

**Вес материала:**

прим. 40 гр./погонный метр

**Сопrotивление давлению воды:**

до 1,5 бар

## Герметизирующая лента

**Важно:**

Герметизирующая лента ВОТАСТ® не тестировалась для применения в местах с сильной нагрузкой воды (регулируется органами сертификации). Её нельзя применять на участках, где предполагается воздействие воды под давлением.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими картами материалов, которые используются совместно с герметизирующей лентой ВОТАСТ®.

Ознакомьтесь с технической инструкцией ZDB по «проведению внутренних и наружных работ по композитной гидроизоляции при облицовке плиткой и плитами».

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Для достижения оптимального результата рекомендуется пробное нанесение материала.

**Расход:**

в зависимости от применения

**Упаковка:**

Рулон 50м:

- 1) Ширина 10см
- 2) Ширина 12см

**Хранение:**

в прохладном, сухом помещении

ООО «Ботамент»

197373, Санкт-Петербург,

пр. Авиастроителей, д. 35, корп. 4

Тел.: (812) 327-44-45, доб.150; +7 921 943 00 30

Konstantin.Sivolobov@mc-bauchemie.ru

www.botament.ru

**Внимание:** Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специфические особенности местности. При ознакомлении нас с этими предварительными условиями, мы несём ответственность за точность предоставленной информации в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, которые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила. Версия: 06/2010-UA-003. Данная версия теряет свою силу при публикации следующей. Действующие технические карты можно загрузить с нашего Интернет-сайта: [www.botament.com.ua](http://www.botament.com.ua)