

Битумный лак для силосов

Свойства и назначение:

BOTAZIT® В 95 L является защитным покрытием высокого качества на основе битума с растворителями, которые обладают особенно слабым запахом.

BOTAZIT® В 95 L создает прекрасную защиту от постоянного воздействия воды, разбавленных кислот, нейтральных щелочных солей, сухого тепла до прим. +100°C и влажного тепла до прим. +70°C.

Полностью высохший защитный слой в значительной степени без запаха и без вкуса и не содержит вредных субстанций. BOTAZIT® В 95 L особенно подходит для внутреннего покрытия картофельных силосов и силосов зеленого фуража.

Основанием могут служить кладка, бетон, штукатурка и сталь.

Подготовка поверхности основания:

Основание должно быть сухим, чистым, без изморози и прочным, без следов жира, смазки, краски, остатков цемента, отделяющих веществ и слабо закрепленных частиц. На нем не должно быть асфальтового покрытия.

При работе со стальным основанием необходимо убедиться, что оно из чистой стали в соответствии со стандартом чистоты SA 2 ½ по DIN EN ISO 12944, часть 4. Впитывающие, не битумные или кровельные битумные покрытия необходимо обработать грунтовкой BOTAZIT® BE 901. Эта грунтовка должна полностью высохнуть перед нанесением BOTAZIT® В 95 L. Время высыхания на впитывающих основаниях, таких как силикатный кирпич, составляет прим. 24 часа.

Применение:

BOTAZIT® В 95 L наносится непосредственно из ведра с помощью малярной кисточки, щетки или распылителем.

Для распыления мы рекомендуем воздушный пистолет с диаметром сопла 1 - 2 мм и давлением 3 -5 бар. Все покрытие должно полностью высохнуть до ввода силоса в эксплуатацию. Период высыхания обычно составляет 10 дней. Нанесение необходимо проводить в 3 слоя. При этом каждый последующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания каждого слоя прим. 24 часа. Повторные слои увеличивают эффективность защиты.

Во время ежегодного ремонта картофельных, для зеленого фуража или др. контейнеров обычно бывает достаточно нанесение одного слоя.

BOTAZIT® В 95 L

- изготовлен из специального высококачественного битума
- готов к использованию
- не содержит вредных веществ после полного высыхания
- быстро высыхает
- содержит растворители
- пригоден для использования в качестве защитного покрытия для картофельных силосов и силосов для зеленого фуража
- высокая стойкость к воздействию температур

VOTAZIT® B 95 L

Базовый материал:
битум

Растворители:
да

Плотность:
прим. 0,95 кг/л

Температура вспышки:
+34°C до 55°C

Теплостойкость:
сухое тепло до +100°C
влажное тепло до +70°C

Температура применения:
от +5°C до 25°C

Полная нагрузка:
через 10 – 14 дней

Интервал между нанесением слоев:
прим. 24 часа

Средства очистки:
растворитель

Битумный лак для силосов

Важно:

Все указанное время ориентировано на +23°C и относительную влажность воздуха 50%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха ускоряют, низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют время обработки и процесс схватывания. Также, чем толще слой нанесения, тем больше времени необходимо на высыхание.

VOTAZIT® B 95 L содержит быстро испаряющиеся растворители. Во время использования необходимо находиться как можно дальше от открытых источников огня и света. VOTAZIT® B 95 L можно использовать только снаружи помещения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими картами материалов, которые используются совместно с VOTAZIT® B 95 L.

Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.

Данный продукт можно смешивать только с теми добавками и наполнителями, которые указаны в данной технической карте.

Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем проведение пробного нанесения на вашем объекте, для чего мы предоставляем бесплатные образцы.

Расход:

прим. 250 мл/м² на 1 слой

Упаковка:

30 л. жестяное ведро

Хранение:

в прохладном помещении

Срок хранения мин. 12 месяцев в запечатанной заводской упаковке.