



MC-Top Primer

Минеральная грунтовка для повышения прочности сцепления последующих покрытий

Характеристики продукта

- На основе минерального вяжущего вещества
- Однокомпонентная
- Высокотехнологичная
- Проверена и допущена согласно ZTV-SIB 90, TL/TP PCC

Области применения

- Адгезионная промазка для усиления прочности сцепления ремонтного состава MC-Powertop G

Рекомендации по применению

Порядок работы

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, без свободно лежащих незакреплённых какого-либо рода частей, пыли, масел, а также других веществ, препятствующих сцеплению. Прочность на отрыв основания должна соответствовать требованиям ZTV-SIB 90. Достаточная шероховатость поверхности достигается тогда, когда становится видимым вкраплённое зерно поверхностного заполнителя.

Приготовление растворной смеси

MC-Top Primer засыпается в отмеренное количество воды при постоянном перемешивании до получения однородной шламообразной консистенции. Продолжительность смешивания составляет 5 минут. Для смешивания использовать тихоходные смесители. На один мешок, содержащий 20 кг MC-Top Primer, требуется 3,6-3,8 л воды.

Перед нанесением MC-Top Primer необходимо увлажнить основание. Сильновпитывающие поверхности следует увлажнить повторно. MC-Top Primer должен быть тщательно втёрт в матовое от влаги, но не сырое основание. Нанесение адгезионной промазки допускается сперва лишь на ту площадь поверхности, которая позволяет наносить ремонтный раствор «мокрым по мокрому». Инструментами являются щётки и штукатурные кисти с коротким ворсом. В случае превышения срока до нанесения ремонтного раствора, на соответствующие участки может быть заново нанесён MC-Top Primer. В случаях применения на горизонтальных участках MC-Top Primer возможно наносить методом распыления посредством винтовых насосов с мощностью < 2 литров в минуту.



Технические характеристики MC-Top Primer

Характеристика	Единицы	Значение	Примечания
Плотность свежеприготовленного раствора	кг/дм ³	2,12	
Жизнеспособность	мин	75	при + 5 °С
		60	при +20 °С
		45	при +30 °С
Рекомендуемые условия для работы	°С	5-30	
Количество воды для затворения	л	1,8-1,9	на 1 кг
Расход	кг/м ²	1,2	на 1мм

Характеристики продукта MC-Top Primer

Сертифицировано	DIN EN ISO 9001, ТУ 5745-092-51552155-2010
Название продукта	MC-Top Primer (MC-Топ Праймер)
Вид	Сухая смесь
Цвет	Серый
Транспортирование и хранение	Мешки транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	20 кг мешки,

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.