



Centrament P 40

Сильно-пластифицирующая добавка для товарного бетона

Характеристики продукта

- Модифицированные поверхностно-активные вещества
- Используется для увеличения подвижности бетонной смеси
- Используется для снижения расхода воды для получения качественного бетона
- Не содержит компонентов вызывающих коррозию
- Разрешается применение с воздухововлекающими добавками MC-Bauchemie Russia
- Добавка эффективно пластифицирует при низких и высоких расходах цемента
- Снижение интенсивности тепловыделения цемента в бетоне
- Добавка, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Производство товарных бетонов
- Бетон, перекачиваемый бетононасосами
- Производство изделий из бетона
- Массивные конструкции

Рекомендации по применению

Centrament P 40 находит широкое применение в производстве товарного бетона, улучшая удобообрабатываемость бетонной смеси. При одинаковой консистенции возможно значительное снижение содержания воды в бетонной смеси, снижение водоцементного отношения и за счет этого, достижение более высокой плотности, прочности и долговечности бетона. При необходимости Centrament P 40 комбинируется с другими добавками MC-Bauchemie, такими как: суперпластификаторы, воздухововлекающие добавки и добавки стабилизирующего действия. Для оптимального эффекта Centrament P 40 рекомендуется дозировать после смешивания остальных компонентов смеси с водой.

Также возможно дозирование добавки одновременно с водой затворения. При высоких дозировках, низких температурах, а также в зависимости от вида цемента может наблюдаться небольшой эффект замедления схватывания и начального твердения. Этот эффект может быть целенаправленно использован, например для продления сроков схватывания обработки бетона, снижения тепловыделения в массивном бетоне и др. При этом прочность бетона в поздние сроки может быть выше чем у контрольного состава. В случае замедления схватывания требуется более тщательный уход, препятствующий преждевременное испарение влаги из тела бетона.



Технические характеристики Centrament P 40

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	1,150 – 1,180
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,2- 0,75

Характеристики продукта Centrament P 40

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	Centrament P 40 (Центрамент Р 40)
Вид добавки	Сильно-пластифицирующая добавка для товарного бетона
Цвет	Коричневый
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456, ТУ 5745-010-51552155-2009
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и не выше +90 °С в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1100 кг

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.