



# Centripor TFM 411

Комплексная добавка, повышающая технологичность кладочных растворов

## Характеристики продукта

- Пластифицирующая и водоудерживающая добавка, регулирующая плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов
- Не требуется введение извести и перерасхода цемента
- Получение качественного раствора, как на крупном, так и на мелком песке
- Минимально необходимый расход цемента только для получения требуемой прочности
- Улучшение качества кладки и производительности труда
- Добавка эффективна при низких расходах цемента

## Области применения

- Производство кладочных растворов

## Рекомендации по применению

Centripor TFM 411 в сравнении с Muraror Kombi 756 не оказывает замедляющего действие на схватывание и твердение раствора. Зимой для изготовления кладочных растворов помимо добавки необходимо применение противоморозных добавок MC-Bauchemie Russia.. В жаркую и сухую погоду, а также в случае потребности в высокой жизнеспособности кладочного раствора необходимо применять добавку Muraror Kombi 756.



### Технические характеристики Centripor TFM 411

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм <sup>3</sup>	1,005 – 1,008
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,1- 1,0

### Характеристики продукта Centripor TFM 411

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	Centripor TFM 411 (Центрипор TFM 411)
Вид добавки	Пластифицирующая и водоудерживающая
Цвет	Коричневый
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456 ТУ 5745-035-51552155-2007
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и не выше +90 °С в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 900 кг, пластиковые бочки 180 кг.

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.