



Intaktin

Антиадгезионное покрытие против налипания бетона

Характеристики продукта

- На основе минеральных масел с модифицирующими добавками
- Применяется при температурах не ниже +5 °С
- Не вовлекает воздух в бетонную смесь
- Значительно снижает налипание бетона к поверхностям
- Является готовым к применению продуктом

Области применения

- Применяется для снижения трудозатрат при чистке строительного оборудования
- Снижает износ оборудования

Рекомендации по применению

Покрытие наносится равномерно тонким слоем на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность с помощью распылителя. При последующем налипании бетонной смеси очистка оборудования становится проще.



Технические характеристики Intaktin

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	0,84-0,88
Температура застывания	°С	-3
Температура вспышки	°С	110
Расход	мл/м ²	40-50

Характеристики продукта Intaktin

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	Intaktin (Интактин)
Вид добавки	Предотвращает налипание бетона к поверхностям
Цвет	Коричневый
Сертифицировано	DIN EN ISO 9001
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и не выше +90 °С в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Пластиковые бочки 200 л, канистра 30л.

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.