



Ortolan SEP 792

Дисперсия парафина для смазки форм

Характеристики продукта

- Водная эмульсия на основе парафина и модифицирующих добавок
- Применяется при температурах не ниже 0 °С
- Высокое качество поверхности бетона, без масляных пятен, без крупных пор, без налипания и отслоения верхнего слоя бетона
- Высокая технологичность
- Отсутствие запаха
- Не изменяет цвет поверхности
- Является готовым к применению продуктом

Области применения

- Получение гладких поверхностей бетона
- Применяется для обработки деревянных и металлических опалубок, опалубок из искусственных покрытий и т.п.

Рекомендации по применению

Смазку наносить на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность, по возможности с помощью распыляющих устройств или другим способом, обеспечивающим равномерный и минимально тонкий слой. Нанесение смазки с избытком приводит к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и ненужному удорожанию.



Технические характеристики Ortolan SEP 792

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	0,97
Расход	мл/м ²	20-50

Характеристики продукта Ortolan SEP 792

Физические характеристики добавки	Жидкая
Название добавки	Ortolan SEP 792 (Ортолан 792)
Вид добавки	Смазка для форм
Цвет	Белый
Сертифицировано	DIN EN ISO 9001
Транспортирование и хранение	ГОСТ 1510
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 л, пластиковые бочки 200 л, канистра 30л

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.