



Emcoril B VM

Средство по уходу за бетоном

Характеристики продукта

- Поверхностно-активное вещество
- Повышает прочность и долговечность бетона
- Готов к использованию
- Повышает стойкость бетона к коррозии
- Не содержит органических растворителей
- Снижает пыление поверхности
- Снижение вероятности появления трещин
- Снижает истираемость
- Наносится кистью, валиком или распылителем
- Позволяет полностью исключить влажностной уход за бетоном
- Снижает скорость карбонизации бетона

Области применения

- Применяется для ухода за покрытиями на основе цемента (замена влажного ухода или укрытия паронепроницаемыми материалами)
- Применяется для ухода за дорожным бетоном

Рекомендации по применению

Emcoril B VM предназначен для защиты и ухода за свежесделанными бетонными покрытиями на основе цемента. Emcoril B VM наносится на горизонтальные поверхности, сразу после укладки и уплотнения бетонной смеси при температуре не ниже +5 °С. Emcoril B VM снижает испарение воды при воздействии высоких температур, низкой влажности и ветра, образуя на поверхности плотную плёнку, что приводит к повышению качества бетона и его долговечности. В случае нанесения последующих покрытий остатки Emcoril B VM следует удалить, например, пескоструйной обработкой, очистка паром не применяется.

Основная область применения Emcoril B VM, это уход за сооружениями монолитных бетонных конструкций.



Технические характеристики Emcoril B VM

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	1,000 – 1,010
Расход	г/м ²	150 – 250

Характеристики продукта Emcoril B VM

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	Emcoril B VM (Эмкорил Б VM)
Вид добавки	Средство по уходу за бетоном
Цвет	Белый
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456, ТУ 2241-003-51552155-2008
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и не выше +40 °С в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 200 кг, канистра 10 л

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.