



MC-Adhesive

Полимерная добавка для бетонов и строительных растворов

Характеристики продукта

- Значительное увеличение адгезии в том числе к металлу
- Значительное повышение прочности при изгибе
- Снижение модуля упругости
- Значительное повышение водонепроницаемости
- Повышение коррозионной стойкости
- Повышение связности бетонных и растворных смесей
- Не вызывает коррозии арматуры в бетоне

Области применения

- Для цементных или цементно-известковых растворов для кладки и штукатурки в случае повышенных требований по адгезии к основанию
- Для изготовления ремонтных растворов, с низкой истираемостью, высокой стойкостью к удару и повышенной прочностью при изгибе
- Для изготовления покрытий с высокими требованиями к истираемости, низким пылением и высокой стойкостью к агрессивным веществам (полы автомастерских, гаражи, склады)
- Для производства гидроизоляционных штукатурок и бетонов
- Для выравнивающих стяжек и штукатурок растворы
- Для сложных поверхностей (пыление, низкое водопоглощение, слабое основание)
- Добавка для приготовления клея для обеспечения сцепления преднапряженной арматуры и бетона, что снижает вероятность образования трещин в конструкциях
- В качестве добавки для цветных шпаклевок и минеральных красок, с целью снижения «меления» поверхности и вымывание пигмента
- В качестве добавки к гарцовкам
- Добавка для приготовления ремонтных бетонов и растворов с высокими требованиями к стойкости к статическим и динамическим нагрузкам, в том числе мостовых конструкций

Рекомендации по применению

Добавка вводится с водой затворения. Расход добавки устанавливается экспериментально с учетом рекомендуемых расходов. Не допускается замерзания добавки.

Остатки раствора и бетона с добавкой сразу после использования необходимо утилизировать в связи с трудностью очистки емкостей после затвердевания раствора.



Технические характеристики MC-Adhesive

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	1,010 – 1,020
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,5- 5,0

Характеристики продукта MC-Adhesive

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	MC-Adhesive (MC-Адгезив)
Вид добавки	Комплексная снижающая проницаемость, истираемость, стабилизирующая, повышающая адгезию
Цвет	Белый
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30459 ТУ 5745-079-51552155-2009
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.