



# «ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)

## Характеристики продукта

- Не содержит органических растворителей, не огнеопасен
- Повышает прочность и долговечность поверхностного слоя бетона
- Готов к использованию, не допускается разбавление или смешение
- Увеличивает срок службы покрытия из бетона
- Снижает вероятность появления трещин
- Снижает истираемость и пыление бетона
- Наносится кистью, валиком или распылителем
- Позволяет заменить укрытие пленкой

## Области применения

- Применяется для ухода за покрытиями на основе цемента (замена влажного ухода или укрытия паронепроницаемыми материалами)
- Применяется для ухода за дорожным бетоном

## Рекомендации по применению

Emcoril B VM предназначен для защиты и ухода за свежееуложенными бетонными покрытиями на основе цемента. Emcoril B VM наносится на горизонтальные поверхности, немедленно после укладки и уплотнения бетонной смеси при температуре не ниже +5 °С. В отличие от анионных составов, продукт образует пленку на границе раздела фаз твердое жидкое, в результате чего образуется сплошная пленка, препятствующая испарению воды. Emcoril B VM особенно эффективен при воздействии повышенных температур, ветра, образуя на поверхности плотную плёнку, что приводит к повышению качества бетона и его долговечности. Средство наносится путем воздушного или безвоздушного распыления ручным или механическим методом на поверхность свежееуложенной бетонной или растворной смеси с целью предотвращения испарения влаги с поверхности конструкции. Расстояние от распылителя до поверхности бетона должно составлять 0,5-1,0 метра. В случае необходимости нанесения последующих составов на основе цемента, необходимо убедиться в отсутствии пленки. Обычно, покрытие Emcoril B VM разрушается в течение 1-3 недель после нанесения. Основная область применения Emcoril B VM, это уход за бетонными дорогами и аэродромами.

**Технические характеристики «ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)**

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм <sup>3</sup>	ок. 1,000
Расход	г/м <sup>2</sup>	150 – 250

**Характеристики продукта «ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)**

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«ЭМКОРИЛ Б ФМ» («EMCORIL B VM»)
Вид добавки	Средство по уходу за бетоном и раствором
Внешний вид	Жидкость белого цвета
Документация	Заключение ЦНИИ 26 ТУ 2241-145-51552155-2012
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 не допускать замораживание и контакт/смешение с добавками для бетона
Срок хранения	3 месяца со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 200 кг, канистра 10 л

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.