# MC – Rost Ex

## Средство для удаления ржавчины с бетонных и металлических поверхностей

### Характеристики продукта

- Готов к использованию
- Быстрое воздействие
- Взаимодействует с растворимыми солями и ржавчиной от опалубки
- Легко нейтрализуется и смывается водой

### Области применения

- Удаление ржавчины:
  - с металлических поверхностей
  - с бетонных поверхностей
- Очистка ржавчины с помощью погружения в специальные ванны
  - стальных и металлических деталей
  - закладных деталей

### Рекомендации по применению

**Приготовление**

Перед применением необходимо укрыть области, непосредственно контактирующие с загрязненным ржавчиной участком. Перед применением MC – Rost Ex, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами безопасности, указанными на упаковке и в этом описании.

**Нанесение**

MC – Rost Ex наносится на слегка смоченную водой поверхность. Для усиления очищающего эффекта используйте щетку. Остатки средства и продукты взаимодействия удаляются водой под давлением.

**Время обработки поверхности не должно превышать 5 мин.**

Расход указан в таблице с техническими характеристиками и зависит от свойств поверхности и количества имеющейся ржавчины.

Очистка с помощью MC – Rost Ex может быть повторена в случаях повторного образования ржавчины.

Примечание

MC – Rost Ex также может быть использован при очистке инструментов и небольших деталей с помощью окунания в специальные ванны.

После водной нейтрализации и сушки металлические детали необходимо обработать защитным средством, препятствующим повторному образованию коррозии, например, Intaktin..

**Технические характеристики MC – Rost Ex**

| Характеристика | Единицы | Значение | |
|---|---|---|---|
| Расход | г/м$^2$ | Ок. 100 | Для невпитывающих поверхностей |
| | г/м$^2$ | Ок. 200 | Для впитывающих поверхностей |

**Характеристики продукта MC – Rost Ex**

| | |
|---|---|
| Физические характеристики | Жидкость |
| Условия применения | Водный раствор MC – Rost Ex замерзает при температуре ниже -5 C. После размораживания, перед применением, продукт необходимо предварительно перемешать |
| Очистка | Очистка осуществляется водой, непосредственно после использования |
| Сертифицировано | DIN EN ISO 9001 |
| Транспортирование и хранение | Не менее 12 месяцев в закрытой таре по ГОСТ 24211 |
| Форма поставки | Ведра 10,5 кг |

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.