MC-Montan Seal ST 12

Первичная уплотняющая смазка для защеточного пространства тоннелепроходческих комплексов (ТПМК)

Свойства материала

- На основе биоразлагаемых переработанных нефтепродуктов
- Великолепное взаимодействие между хвостовыми щетками и уплотнением щита
- Высокие показатели по водонепроницаемости
- Высокая адгезия к любым поверхностям
- Превосходная прокачиваемость через насосное оборудование
- Безопасная для окружающей среды

Области применения

- Первичная уплотняющая смазка для защеточного пространства тоннелепроходческих комплексов (EPB, Slurry, VD, HR)

Указания по применению

Для оптимального результата использовать при температуре в диапазоне 15…40 °C.

Для плавных операций первичного нагнетания мы рекомендуем рекомендуется прижать плиту системы насоса максимально близко к хвосту щита.

MC-Montan Seal ST 12 может быть использован со штатным дозирующим оборудованием ТПМК. MC-Bauchemie также предлагает к использованию специальный насос *MC-Montan Device HD*, отлично встраиваемый в линию подачи ТПК и который требует минимум сервиса при максимально долговечной работоспособности.

MC-Business Unit Tunneling доступен по индивидуальному запросу и используется для оптимизации производства работ на объекте.

Технические характеристики *MC-Montan Seal ST* 12

Цвет	белёсый
Плотность	прим. 1,5 кг/дм3
Форма	Пастообразная
Давление воды по Матсумура (бар)	34,5
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, беречь от замораживания и прямых солнечных лучей! Срок хранения как минимум 12 месяцев. Эти же условия необходимо соблюдать и при транспортировке.
Контроль качества	В соответствии с DIN EN ISO 9001
Консистенция (1/10 мм)	прим. 240
Форма поставки	70 кг канистры 280 кг канистры

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 07/19. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.