Ortolan 715 Classic

Универсальная смазка для форм в форме эмульсии

Характеристики продукта

- На основе минеральных масел с модифицирующими добавками
- Применяется при температурах не ниже +5 ^{0}C
- Легко распределяется при приготовлении рабочего раствора, не требуя дополнительных технологических приемов и приспособлений
- Низкая вязкость
- Низкий расход
- Не содержит растворителей
- Высокое качество поверхности бетона, без масляных пятен, без крупных пор, без налипания и отслоения верхнего слоя бетона
- Возможность приготовить продукт требуемой концентрации, исходя из производственных необходимостей конкретного предприятия
- Приготовленный раствор не расслаивается, не выпадает в осадок.

Области применения

- Применяется для обработки деревянных и металлических опалубок, опалубок из искусственных покрытий и т.п.
- Для бетона, твердеющего как в естественных условиях, так в условиях ТВО

Рекомендации по применению

Ortolan 715 Classic требует предварительного разведения с водой перед использованием. Диапазон разведения может быть от концентрации 1:3 до 1:10. Для определения наиболее подходящей концентрации под конкретную технологию производства бетонных изделий и конструкций требуются пробные нанесения с максимальной концентрации до оптимальной.

При приготовлении раствора рабочей концентрации не требуется предварительное разогревание эмульсии, регулярное перемешивание приготовленного раствора.

Ortolan 715 Classic следует наносить на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность, любым способом. Наибольшая эффективность разделительного средства достигается при нанесении максимально возможного тонкого слоя на поверхности опалубки.

Высокая адсорбирующая способность и свежие деревянные формы могут потребовать применения раствора Ortolan 715 Classic более низкой концентрации. При отрицательных температурах вязкость смазки существенно изменяется. При замораживании, смазка может помутнеть.

Технические характеристики Ortolan 715

Характеристика	Единицы	Значение	
Плотность	кг/м^3	не более 870	
Температура застывания	^{0}C	не менее минус 25	
Расход	мл/м^2	15-25	Опалубка с низкой адсорбирующей способностью
		20-35	Опалубка с высокой адсорбирующей способностью

Характеристики продукта Ortolan 715 Classic

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название	Ortolan 715 Classic (Ортолан 715 Classic)
Вид	Разделительное средство для предотвращения налипания бетона
Цвет	Однородная маслянистая жидкость с желтоватым оттенком
Сертифицировано	ТУ 19.20.29-078-51552155-2017 с изм. №1, №2, №3, №4, №5, №6.
Транспортирование и хранение	ГОСТ 1510
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	по ГОСТ 1510 аналогично маслам в герметичных полиэтиленовых емкостях-кубах объемом 1000 л, бочки объемом 200 л, канистры и бутыли.

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.