«Centrilit NC WHITE RU»
(«Центрилит НЦ БЕЛЫЙ РУ»)

Характеристики продукта

- Не увеличивает водопотребность бетонной смеси
- Не влияет на начальную кинетику твердения бетонных смесей
- Увеличение конечной прочности бетона
- Снижает проницаемость
- Повышает химическую стойкость
- Минимальное водоотделение, высокая однородность и связность бетонной смеси
- Высокая водонепроницаемость
- Даже в виде порошка легко дозируется шнековыми дозаторами

Области применения

- Добавка предназначена для производства водонепроницаемых бетонов.
- Производство самоуплотняющихся бетонных смесей.
- Производство высокопрочных бетонных смесей.
- Производство высокоподвижных растворных и бетонных смесей.
- Производство низкомарочных растворных и бетонных смесей.
- Добавка предназначена для применения в качестве высокоактивной минеральной добавки при приготовлении бетонов и растворов.
- Также предназначена для производства архитектурных (требования по цветности).

Рекомендации по применению

Centrilit NC WHITE RU, это активная минеральная добавка, обладающая пуццоланическими и гидравлическими свойствами. В состав добавки входят алюмосиликаты. Centrilit NC WHITE RU синтетически произведенный материал, не являющийся отходом производства или вторичным продуктом. Кроме высокой однородности продукт сочетает возможность длительного хранения. При взаимодействии с цементом в присутствии воды затворения, Centrilit NC WHITE RU образует тесто, способное после предварительного твердения на воздухе, продолжить твердение под водой. В результате пуццолановой реакции увеличивается как прочность, так и плотность бетона, препятствующая проникновению химических реагентов (хлориды, соли и т.п.) и повышению долговечности бетонов. Centrilit NC WHITE RU позволяет изготавливать бетоны с высокой однородностью. При использовании Centrilit NC WHITE RU может быть достигнута светлая поверхность изделий, таким образом, внешний вид изделий может быть оптимизирован. При работе с бетонами необходимо выполнять соответствующие инструкции для изготовления, обрабатывая и ухода за бетоном. Перед применением добавки должны быть проведены все необходимые испытания. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими техническими специалистами.

Технические характеристики «Centrilit NC WHITE RU» («Центрилит НЦ БЕЛЫЙ РУ»)

Характеристика	Единицы	Значение
Насыпная плотность, не менее	кг/м^3	1100 - 1300
Рекомендуемые дозировки	%	0,5-10

Характеристики продукта «Centrilit NC WHITE RU» («Центрилит НЦ БЕЛЫЙ РУ»)

Физические характеристики добавки	Порошок
Название добавки	«Centrilit NC WHITE RU» («Центрилит НЦ БЕЛЫЙ РУ »)
Вид добавки	Добавка снижающая проницаемость бетона и раствора
Внешний вид	Белый мелкодисперсный порошок
Документация	ТУ 20.59.57-088-51552155-2018, изм. №1
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бумажные мешки в соответствии с ГОСТ 2226, ведра, мягкие контейнеры из полипропиленовой или капроновой (полиамидной) ткани

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.