«Donnitil Liquid RU» («Доннитил Ликвид РУ»)

Очищающее средство для удаления ржавчины и высолов на вибропрессованных изделиях

Характеристики продукта

- Готов к использованию
- Хранится при температуре не ниже +5С
- Кислотное чистящее гелеобразное средство
- Смывается водой
- Имеет повышенную вязкость и не стекает с наклонных поверхностей
- Не разъедает пигменты применяемые для окрашивания плитки
- Изготовлен из экологически чистого сырья и безопасен для зеленых насаждений и окружающей среды

Области применения

- Для удаления ржавчина, налета, высолов и бытовых загрязнений с поверхности тротуарной плитки

Рекомендации по применению

Очищающие средство Donnitil Liquid RU является готовым к применению гелеобразным, кислотным средством. Donnitil Liquid RU удаляет ржавчину, известковые и грязе-солевые налеты на бетонных поверхностях вибропрессованных изделий. Из-за повышенной вязкости продукт Donnitil Liquid RU практичен в применении для чистки вертикальных бетонных поверхностей. Также, Donnitil Liquid RU может применяться для очистки кислотостойких, керамических, стеклянных, нержавеющих поверхностей и хромированной стали.

Donnitil Liquid RU наносится на сухую, требующую очистки поверхность и распределяется валиком, щеткой или ветошью. На вертикальные поверхности рекомендуется производить нанесение при помощи малярной кисти или валиком. После нанесения Donnitil Liquid RU на поверхность, необходимо подождать от 0,5 до 3 минут, после чего, при необходимости произвести дополнительное механическое воздействие щеткой или ветошью с целью тщательной очистки ржавчины, налета, высолов или бытовых загрязнений. После очистки рекомендуется смыть средство водой.

Успех очистки в значительной степени зависит от вида и величины загрязнения. При сильно загрязненных поверхностях, рекомендуется производить многократную обработку Donnitil Liquid RU, до тех пор, пока поверхность окончательно не будет очищена от ржавчины, налета, высолов или бытовых загрязнений. Перед каждой повторной обработкой основание должно высыхать.

Перед применением рекомендуется проверить стойкость поверхности к воздействию на пробном участке.

Средство Donnitil Liquid RU пожаро- и взрывобезопасно. Во время работы с Donnitil Liquid RU, требуется обязательное использование резиновых перчаток, защитных очков и спецодежды. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Технические характеристики Donnitil Liquid RU

Характеристика	Единицы	Значение
Время выдержки после нанесения	мин	0,5-3

Характеристики продукта Donnitil Liquid RU

Физические характеристики	Однородная слегка загущенная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета
Название добавки	«Donnitil Liquid RU» («Доннитил Ликвид РУ»)
Плотность	1,050 ± 0,01 г/см3
Документация	ТУ 20.41.44-037-51552155-2023
Класс опасности	3 класс опасности (вещества умерено опасные) по ГОСТ 12.1.007-76
Срок хранения	Срок хранения средства в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления
Форма поставки	Канистра 3 л

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы

несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.