MC-Cleaner G

Средство для удаления граффити

Свойства продукта

- Содержит растворитель
- Простое в использовании, т.к. поставляется готовым к применению
- Наносится кистью и щеткой
- Гелеобразная консистенция, наноситься без подтеков

Области применения

- Основной очиститель для удаления граффити и цветных загрязнений с покрытий Emcephob NanoPerm P, Emcephob NanoPerm T, Emcephob NanoWax, MC-Color Proof vision, MC-Color Flair vision
- Следует использовать только с этими продуктами
- Европейский REACH-сертификат (безопасность людей и окружающей среды)

Указания по использованию

Описания продукта

MC-Cleaner G специально разработан для удаления загрязнений граффити с покрытий Emcephob NanoPerm P, Emcephob NanoPerm T, Emcephob NanoWax, MC-Color Proof vision и MC-Color Flair vision. Очиститель готов к применению и позволяет быстро, без усилий и полностью удалять граффити, цветные карандаши и фломастеры, автомобильные и специальные эмали.

Удаление граффити

MC-Cleaner G нанести кистью или щеткой на область, загрязненную граффити. При этом материал втирается в поверхность круговыми движениями. На шероховатых, структурных основаниях следует использовать щетку.

После непродолжительного времени воздействия, около 2 – 3 мин. (максимум 5 мин.), образовавшаяся смесь краски и очистителя удаляется с поверхности с помощью резинового шпателя, переодически очищаемого бумажными или тканевыми салфетками. Обратите внимание на условия утилизации загрязненного очистителя.

Окончательная очистка осуществляется с помощью увлажненной мягкой губки. Вода с добавлением моющего средства способствует интенсивной очистке.

Если загрязнения очищаются с помощью MC-Cleaner G с поверхности Emcephob NanoWax, то необходимо удалить Emcephob NanoWax не только в области загрязнения, а полностью до соседней конструкции или стыков поверхностей.

Обратите внимание на то, чтобы растворенная смесь краски не высыхала во время очистки. Необходимо обратить внимание на скорость ветра и прямое солнечное воздействие.

Техника безопасности

При работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. Необходимо соблюдать предписания, указанные в паспорте безопасности.

Дополнительные указания

Перед началом работ рекомендуется получить техническую консультацию.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru

Технические параметры MC-Cleaner G

Параметры	Ед. изм.	Значение*	Примечание
Плотность	кг/дм³	0,96	
Пропорции смешивания			готов к применению
Время воздействия	мин	≥ 2 5	минимум максимум
Расход**	г/м²	прим. 150-200	
Условия при проведении работ	°C	≥ 5 - ≤ 30	темп. воздуха/материала/основания
	%	≤ 80	отн. влажность воздуха
	K	3	выше точки росы

Дополнительные данные MC-Cleaner G

Цвет	Прозрачный
Поставка	В металлической канистре 10 кг
Хранение	Срок хранения в оригинальной заводской упаковке как минимум 9 месяцев. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

* Все технические характеристики определяются при температуре + 23 °C и отн. влажности воздуха 50 %. Температура материала, в этом случае, составляет от + 15 °C до + 25 °C.

** В зависимости от вида основания и краски граффити значения расхода могут повышаться.

Примечание: Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящем Техническом описании, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 12/15. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru