Intactin

Уход за строительным оборудованием и автомиксерами

Характеристики продукта

- Жидкость готовая к применению содержит ингибиторы коррозии
- Снижение трудозатрат на очистку оборудования от налипания бетона
- Не требуется повторная обработка оборудования в течение рабочей смены
- Не содержит легкогорючие растворители, не требуется особых условий хранения
- Легко наноситься с помощью подручного оборудования или распылителя
- По окончании смены остатки бетона легко счищаются с поверхности обработанной этим средством
- Поверхности оборудования, соприкасающиеся с бетоном, выглядят идеально

Области применения

- Защита и предотвращение загрязнения металлической опалубки, строительного оборудования, миксеров, вспомогательного оборудования, бетононасосов и асфальтоукладчиков
- Увеличивает срок службы строительного оборудования

Рекомендации по применению

Intactin наносится равномерно тонким слоем на сухую, очищенную от остатков бетона и раствора поверхность. Нанесение производится любыми подручными средствами – распылитель, ветошь, щетка или губка. Мы рекомендуем использовать профессиональные распылители. В случае применения продукта при налипании бетонной смеси трудозатраты на механическую очистку оборудования значительно меньше. Повторную обработку оборудования необходимо производить ежедневно в начале смены. Обычно зачистка оборудования, обработанного Intactin, от налипшего бетона состоит в том, что поверхность промывают струёй воды. Консистенция и вязкость Intactin позволяет его использовать при температурах близких к нулю. Оборудование, обработанное Intactin, можно использовать сразу, что снижает время простоев. Intactin особенно эффективен, если применяется сразу после очистки смесителя.

Intactin не оказывает отрицательного воздействия на бетон и бетонную смесь. В случае образования скоплений материала (луж) в смесителе, избытки необходимо удалить. При пользовании материалом мы рекомендуем использовать резиновые перчатки и очки для защиты глаз.

По окончании работы используют средство для очистки миксеров, Donnitil. Donnitil можно использовать как в концентрированном, так и в разбавленном виде (соотношение 1:20 в холодной воде). Жидкость заливают в барабан и включают бетономешалку на 15-20 минут. Затем барабан промывают водой и сливают остатки.

Регулярное использование системы продуктов Intactin и Donnitil – это гарантия снижения трудозатрат на уход за оборудованием.

Технические характеристики Intactin (Интактин)

Характеристика	Единицы	Значение
Условная вяз-кость по воронке ВЗ-246 с диа-метром сопла 4 мм	сек	11-14
Температура вспышки	^{0}C	≥ 185
Расход	мл/м^2	25-50

Характеристики продукта Intactin (Интактин)

Форма	Жидкость
Название	Intactin (Интактин)
Вид	Однородная маслянистая жидкость с желтоватым оттенком
Цвет	Желтоватый
Сертифицировано	ТУ 19.20.29-078-51552155-2017, с изм. №1,2,3
Транспортирование и хранение	В герметичной таре согласно правилам пере-возки грузов
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Пластиковые кубы 1000л, бочки 200 л, канистры 10л.

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с макси-мальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличаю-щиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательны-ми лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.