MC-Montan Grout 02-*pro*

Добавка для двухкомпонентных закладочных составов

(A/B закладочный раствор)

Свойства материала

- Улучшенная стабилизация
- Снижение вязкости
- Эффект диспергирования
- Оптимизация прокачиваемости
- Обеспечение длительного времени сохраняемости состава

Области применения

- Закладочный раствор в тоннелепроходческих комплексах с механизированным щитом
- Двухкомпонентный закладочный раствор для специальных областей / городских областей
- Добавка в Компонент *A*.

Указания по применению

MC-Montan Grout 02-*pro* - это добавка для улучшения свойств гидравлического вяжущего.

MC-Montan Grout 02-*pro* имеет стабилизующий и диспергирующий эффект на композицию компонента *A* и улучшает прокачиваемость через насос.

Также *MC-Montan Grout* 02-*pro* может обеспечить работоспособность до 96 часов

Дозировка зависит от состава компонента *A* и выбранного времени работоспособности. Как правило расход находится в пределах от 5 кг до 12 кг на м^3.

MC-Montan Grout 02-*pro* может дозироваться любым подходящим оборудованием.

MC-Business Unit Tunneling доступен по индивидуальному запросу и используется для оптимизации производства работ на объекте.

Эм-Си Баухеми • 197373, Санкт-Петербург • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4
Тел. 8-800-555-06-05 • Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96 •www.mc-bauchemie.ru

Технические характеристики *MC-Montan Grout* 02

Цвет	Бесцветный/желтый
Плотность	1,05 – 1,07 кг/дм3
Форма	Жидкая
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, беречь от замораживания и прямых солнечных лучей! Срок хранения как минимум 12 месяцев. Эти же условия необходимо соблюдать и при транспортировке.
Контроль качества	В соответствии с DIN EN ISO 9001
Форма поставки	200 кг канистры 1000 кг контейнеры (IBC)

Меры предосторожности

Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 07/19. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.