MC-Montan Support MB S1 RU

Смазка для уплотнения основных подшипников тоннелепроходческих комплексов (ТПМК)

Свойства материала

- Превосходная смазывающая способность и прокачиваемость через насосное оборудование
- Высокие показатели по когезии и антивымывным свойствам
- Высокая адгезия к любым поверхностям

Области применения

- Вытесняющая смазка для главного подшипника ТПМК

Указания по применению

MC-Montan Support MB S1 RU эффективно защищает главный подшипник от попадания почвы, воды или пыли.

MC-Montan Support MB S1 RU специально разработан для герметизации основного подшипника, чтобы противостоять давлению воды и грунта.

MC-Montan Support MB S1 RU был успешно протестирован на Меркель Фрейденберг для совместимости с уплотнительным материалом 85 NBR B248.

Поставщик ТПМК указывает расход смазки. Это указание должно быть тщательно соблюдено.

Технические характеристики *MC-Montan Support MB S1 RU*

Цвет	черный
Плотность	прим. 1,05 кг/дм^3
Форма	Волокнистая паста
Пенетрация, мм · 10 $^{-1}$	220 - 250
Коллоидная стабильность, %, не более	10
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Прокачиваемость - (методика НТО-1/05), мг/сек	160 - 200
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, беречь от замораживания и прямых солнечных лучей! Срок хранения как минимум 24 месяца. Эти же условия необходимо соблюдать и при транспортировке.
Контроль качества	В соответствии с DIN EN ISO 9001
Форма поставки	200 кг бочки

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 07/23. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.