«Центрамент Улучшитель Поверхности»
«Centrament Surface Improver»

Свойства продукта

- Добавка повышающая качество поверхности бетона
- Уменьшает образование воздушных пор и раковин на поверхности бетона
- Подходит для сложных поверхностей (пыление, низкое водопоглощение, слабое основание)
- Высокая концентрация позволяет использовать низкий расход
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Не содержит растворителей
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Область применения

Изготовление бетонных и железобетонных конструкций с высоким качеством лицевой поверхности

Добавка применяется для гражданского, промышленного, гидротехнического и транспортного строительства, с целью получения качественной поверхности бетонных изделий категории А1 – А3 в соответствии с ГОСТ 13015 (Приложение В).

Указания к применению

Центрамент Улучшитель Поверхности – добавка для производства железобетона и товарного бетона. Продукт позволяет найти решение для получения гладкой и ровной поверхности на готовом бетоне. Снизить или исключить экономические и трудозатраты на последующем ремонте при отделке конструкций

Эффективность добавки «Центрамент Улучшитель Поверхности» зависит от состава бетонной смеси, от начальной подвижности бетонной смеси, типа применяемых опалубок и смазок.

Перемешивание рекомендуется в смесителях принудительного действия. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам. На разных материалах и рецептурах свойства добавки могут значительно изменяться

Характеристики продукта «Центрамент Улучшитель Поверхности»

(«Centrament Surface Improver»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«**Центрамент Улучшитель Поверхности**» («**Centrament Surface Improver**»)
Вид добавки	Добавка улучшающая качество поверхности бетона
Внешний вид	Жидкость от беловатого до желтоватого цвета*
Рекомендуемые дозировки	от 0,1 до 1,0%
Плотность	1,030 - 1,050 г/см3
Документация	ТУ 20.59.57-095-51552155-2018, с изм. №1, №2
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	6 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

* При температуре ниже 10 С продукт может изменять цвет на прозрачно-желтый. Свойства продукта при этом не изменяются.

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.