MC-Floor Connect ST

Шовный профиль стандартного типа для проезжих зон внутри помещений с отсутствием вибраций при проезде техники

Свойства продукта

- Шовный профиль стойкий к высоким механическим нагрузкам
- Поддается обработке шлифованием, благодаря чему возможно добиться расположение шва в плоскости пола
- Усиленный углеродным волокном, не содержит стали
- Низкая установочная высота
- Быстрая установка и легкость ремонта

Области применения

- Помещения складов и склады с высокими стеллажами
- Промышленные и производственные сооружения
- Торговые центры и супермаркеты
- Больницы и лаборатории
- Выставочные центры и школы
- Фармацевтическая и пищевая промышленность

Рекомендации по применению

MC-Floor Connect приклеивается при помощи клея MC-Floor Connect Adhesive по центру заранее подготовленной штрабы.
Пожалуйста, запросите у нас руководство по устройству системы MC-Floor Connect.
Дополнительные указания
MC-Floor Connect поставляется с нанесенным в шов герметиком.
Этот шов служит для повышения свойств очищаемости профиля и является водонепроницаемым при деформациях <3 мм.

При наличии больших перемещений и одновременных требований по водонепроницаемости, под шовным профилем MC-Floor Connect устраивается гидроизоляция при помощи Mycoflex WW-Band.
См. руководство по устройству системы MC-Floor Connect.

Перемещения шва MC-Floor Connect ST

Ширина шва	Макс. растяжение	Макс. сжатие
0 мм	30 мм	0 мм
5 мм	25 мм	5 мм
10 мм	20 мм	5 мм
15 мм	15 мм	5 мм
20 мм	10 мм	5 мм
25 мм	5 мм	5 мм
30 мм	0 мм	5 мм

Технические данные* MC-Floor Connect ST

Параметр	Ед. изм.	Значение	Примечание
Цвет		серый	
Длина профиля	см	120	
Ширина профиля	см	25	
Толщина профиля	см	2	
Масса профиля	кг/шт	11	
Ширина шва	мм	10	
Глубина шлифования	мм	< 3	
Прочность при сжатии	Н/мм^2	60	
	кг/см^2	600	
Прочность на отрыв	Н/мм^2	> 4	
Макс. температура	°C	80	Без механической нагрузки

* Все технические характеристики измерены при + 23 °C и 50 % отн. вл. воздуха.

Дополнительные данные MC- Floor Connect ST

Поставка	Профили на паллете
Доступные спец. профили	MC-Floor Connect ST-uni
Хранение	Хранить горизонтально в сухом, прохладном месте, беречь от мороза. Возможны временные деформации при хранении ненадлежащим образом. В отапливаемых помещениях срок хранения один год.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.