«МС-ПАУЭРФЛОУ 7951 Н ПРО» («MC-POWERFLOW 7951 N PRO»)

Характеристики продукта

- Низкая концентрация добавки, позволяет осуществить дозирование на любом оборудовании
- Добавка позволяет изменить вязкость бетонной смеси и адаптировать её под технологию
- Снижается сегрегация и седиментация бетонных и растворных смесей
- Добавка увеличивает влияния, сниженного водоцементного отношения, на раннюю прочность как после режима ТВО и ТО, так и в возрасте до 24 часов н.у.
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Оптимален при работе со сложными сырьевыми материалами, такие как мелкие пески, пески и щебень с повышенным кол-вом пыли и т.п.
- Повышение прочности, водонепроницаемости и долговечности бетона или снижение расхода цемента при неизменных характеристиках бетона
- Совместим с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Изготовление бетонных и железобетонных конструкций с высоким качеством лицевой поверхности.

Добавка применяется в бетонных и растворных смесях, как суперпластифицирующая для приготовления бетонных и растворных смесей предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, транспортного, гидротехнического строительства.

В том числе:

- Бетоны с высокой стойкостью к агрессивным средам
- Высокопрочные бетоны
- Самоуплотняющиеся бетоны (СУБы)

Рекомендации по применению

MC-PowerFlow 7951 N PRO – добавка для производства товарного бетона, железобетона и строительных растворов.

Продукт позволяет найти решение для получения гладкой и ровной поверхности на готовом бетоне. Снизить или исключить экономические и трудозатраты на последующем ремонте при отделке конструкций

Эффективность добавки MC-PowerFlow 7951 N PRO зависит от состава бетонной смеси, от начальной подвижности бетонной смеси, типа применяемых опалубок и смазок

Добавка используется как для повышения удобоукладываемости смесей, так и для снижения расхода цемента или повышения прочности бетона.

MC-PowerFlow 7951 N PRO возможно использовать для производства товарного бетона, железобетона и строительных растворов. Добавка позволяет найти решение при работе со сложными сырьевыми материалами, применительно к технологии производства, а также позволяет достичь заданных характеристик бетона и бетонной смеси.

Характеристики продукта «МС-ПАУЭРФЛОУ 7951 Н ПРО» («MC-POWERFLOW 7951 N PRO»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС-ПАУЭРФЛОУ 7951 Н ПРО» («MC-POWERFLOW 7951 N PRO»)
Вид добавки	Добавка суперводоредуцирующая для бетонов и растворов
Цвет	Жидкость коричневого цвета в соответствии с контрольным образцом
Рекомендуемые дозировки	от 0,2 до 2,5%
Плотность	1,030 – 1,060 г/см3
Документация	ТУ 20.59.57-240-51552155-2021
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой полученные с максимальной добросовестностью результаты нашего опыта, однако они не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными условиями. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.