MC – Entoler

Очищающее средство для удаления масляных пятен

Характеристики продукта

- Готов к использованию
- Простота нанесения
- Короткое время воздействия
- Смывается водой

Области применения

- Для удаления опалубочной смазки, жиров с бетонных, оштукатуренных поверхностей и настилов

Рекомендации по применению

Механическое очищение бетонных и оштукатуренных поверхностей всегда оставляет значительные следы. Ещё более негативно применение вредных для бетонов веществ в качестве очищающих средств для устранения известковых и цементных пленок, таких, как разведенная соляная кислота.

Химическая чистка с использованием MC-Entoler необходима, когда на основании есть остатки масла и/или жиров, не позволяющих использовать последующие покрытия (краски, различные покрытия, штукатурки и т.д.). MC-Entoler может быть использован многократно при сильных загрязнениях, без придания шероховатости. Но нужно предполагать, что в зависимости от вида и размера причиненного бетону вреда, глубоко замасленный бетон даже при многократном использовании MC-Entoler нельзя очистить.

Переработка

MC-Entoler – очищающее средство, готовое к использованию. Наносится на сухую, требующую очистки поверхность и распределяется валиком, щеткой или шваброй. На вертикальные поверхности нанесение происходит методом намазывания кистью. После нанесения MC-Entoler должен подействовать в течение 10-15 минут. При этом чистящее средство не должно высыхать. Затем напрыскивается вода, и поверхность, подлежащая очистке, натирается с помощью швабры или щетки. Присутствующие в MC-Entoler эмульгаторы действуют так, что очищающее средство смывается с растворенными маслами и жировыми компонентами большим количеством воды.

Успех чистки в значительной степени зависит от вида и величины загрязнения, а также от времени воздействия масел или жиров на основании. При сильно загрязненных поверхностях, в особенности при загрязнениях дизельным и гидравлическими маслами, обработка с MC-Entoler повторяется многократно, пока поверхность окончательно не будет свободна от масла. Перед каждой повторной обработкой основание должно высыхать.

Прочее

MC-Entoler может использоваться и для удаления жиров с малых железных деталей и поверхностей из металла. После соответствующего времени воздействия и последующей нейтрализации с помощью воды сухие детали нужно законсервировать подходящим средством по уходу за машинами, такими, как Intaktin.

MC-Entoler содержит летучие растворители. Поэтому курение и воздействие открытым огнем во время обработки до испарения растворителей запрещены. Во время работы с MC-Entoler, особенно в закрытых помещениях, необходимо следить за хорошим проветриванием.

Технические характеристики MC-Entoler

Характеристика	Единицы	Значение	
Расход	мл/м^2	250	Максимум
Время выдержки	мин	10-15	

Характеристики продукта MC-Entoler

Физические характеристики	Жидкость
Сертифицировано	DIN EN ISO 9001
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211
Срок хранения	Хранить не менее 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от замораживания
Форма поставки	Канистра 10 л

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.