MC-Montan Grout 01

Активатор двухкомпонентных закладочных составов

(A/B закладочный раствор)

Свойства материала

- Активатор гидравлического вяжущего
- Инициация перехода в гелевую фазу за секунды
- Целевая корректировка ранней прочности
- Оптимальное размещение в кольцевом зазоре

Области применения

- Закладочный раствор в тоннелепроходческих комплексах с механизированным щитом
- Двухкомпонентный закладочный раствор для специальных областей / городских областей
- Активатор / Компонент B

Указания по применению

MC-Montan Grout 01 - это активатор на щелочной основе для двухкомпонентных растворов.

MC-Montan Grout 01 используется в качестве компонента *B* для активации компонента *A*, содержащего гидравлическое вяжущее.

MC-Montan Grout 01 как активатор или *B* легко комбинируется с *MC-Montan Grout* 02.

Активатор подается в течение заполнения кольцевого зазора и гелевая фаза, как и ранняя прочность двухкомпонентного раствора, достигается в зависимости от дозировки.

Активация *MC-Montan Grout* 01 зависит от количества гидравлического вяжущего в компоненте *A*.
Дозировка зависит от природы грунта и его водонасыщенности.

MC-Business Unit Tunneling доступен по индивидуальному запросу и используется для оптимизации производства работ на объекте.

Технические характеристики *MC-Montan Grout* 01	
Цвет	прозрачный
Плотность	1,37 кг/дм3
Форма	Жидкая
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, беречь от замораживания и прямых солнечных лучей! Срок хранения как минимум 6 месяцев. Эти же условия необходимо соблюдать и при транспортировке.
Контроль качества	В соответствии с DIN EN ISO 9001
Форма поставки	200 кг канистры 1000 кг контейнеры (IBC)

Меры предосторожности

Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 01/18. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.