MC-Color Flair pure TWN

Цветное высокоэластичное защитное покрытие

Свойства продукта

- Акрилатная дисперсия, готовая к использованию
- На водной основе, после высыхания матовая
- Паропроницаемая и защищающая от карбонизации
- Оптимальный баланс между прочностью на разрыв и удлинением
- Длительная стабильность цвета, т.к. стойкая к климатическим воздействиям и ультрафиолету
- Устойчива к повышенным температурам, морозам и антигололедным солям
- Технология стойкости к загрязнению Dirt pick-up благодаря УФ сшиванию полимера
- Превосходное и долговечное отражение УФ
- Стойкость к водной и химической нагрузке
- Антибактериальная активность и эффективность
- Долговременная защита от роста мхов и водорослей на покрытии
- Наносится валиком, кистью и безвоздушным распылением

Области применения

- Трещиноперекрывающая защита наружных и внутренних поверхностей бетона от агрессивных атмосферных воздействий
- Защита наружных бетонных поверхностей без нагрузки от пешеходов и транспорта
- Применяется в зоне распыления и разбрызгивания антигололедных реагентов
- Низкое содержание ЛОС
- Не содержит алкилфенолы и алкилфенолы этоксилаты (APEO free)
- Принципы 1, 2 и 8; методы 1.3, 2.2, 8.2 (EN 1504-2/ГОСТ 32017-2012)

Указания по использованию

Подготовка поверхности
Смотри памятку "Общие указания по применению систем защиты бетонных поверхностей".

Нанесение
MC-Color Flair pure TWN необходимо тщательно перемешать перед нанесением.
Нанесение выполняется равномерно и крест-накрест валиком с коротким ворсом или установкой безвоздушного распыления.
В случаях нанесения распылением, рекомендуется получить нашу специальную консультацию или информационный листок по оборудованию для безвоздушного распыления.
Не допускается нанесение при дожде, высокой относительной влажности, морозе или опасности мороза. Свеженанесённые покрытия следует защищать от конденсата, дождя и мороза.

Стандартная система
MC-Color Flex pure наносится, как правило, в два слоя.
MC-Color Flex pure может применяться с Nafufill DSP, Nafufill SF, Nafufill KM103, Nafufill KM110 и Nafufill KM110HS, Nafufill B25, Zentrifix F92.

Специальная система
Все остальные основания необходимо сначала обработать грунтовкой MC-Color Primer TWN. После этого производится нанесение покрытия MC-Color Flair pure TWN в два слоя.

Особые указания
Расход материала зависит от качества (состояния) поверхности, из-за этого расход материала может немного меняться. Пожалуйста, следуйте указаниям памятки по подготовке поверхности при оценке её состояния.
Цветовой оттенок на объекте зависит от целого ряда причин таких как: угол падения света, угол взгляда, расстояния, окружения и вида основания (гладкое/шероховатое, впитывающее/плотное). Таким образом, цветовой оттенок попадает в область субъективного восприятия. Соответственно, мы рекомендуем пробное нанесение с выбранным покрытием. На соседних поверхностях следует использовать материал одной партии.
Разные цвета имеют разную укрывистость, поэтому при применении верхнего слоя, более светлого, чем нижний слой, может понадобиться 3 прохода чтобы сделать невидимым нижний слой.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru

Технические параметры MC-Color Flair pure TWN

Параметры	Ед. изм.	Значение*	Примечание
Плотность	кг/дм³	1,29	
Сухой остаток (по объему)	%	>50	
Относительное удлинение при разрыве	%	>250	
Покрытие «сухое на ощупь»	мин	прим. 10	
Нанесение следующего слоя	час	прим. 1,5 прим. 4	MC-Color primer TWN/MC-Color Flair pure TWN MC-Color Flair pure TWN / MC-Color Flair pure TWN
Содержание ЛОС	г/л	<30	
Расход **	мл /м²	2 x 385***	Рекомендуется разные цвета слоев
Стойкость к дождю	час	4	Зависит от температуры
Условия применения	° C % K	≥ 8 - ≤ 30 < 85 3	Темп. воздуха/материала/основания Отн. влажность воздуха. Над точкой росы

Характеристики продукта MC-Color Flair pure TWN

Поставка	в ведрах по 20 кг
Расчетный расход	20 кг (за 2 слоя) прим. 26 м²
Хранение	Срок хранения в оригинальной заводской упаковке как минимум 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

* Все значения приведены при + 25° C и 50% относительной влажности воздуха.

** Расход зависит от плотности, впитывающей способности и вида поверхности основания. Для определения точного расхода на объекте мы рекомендуем провести пробное нанесение.

Примечание: Приведённые в настоящей Памятке сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящей Памятке, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 07/22. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru