«ТехниФлоу 63 Винтер» («TechniFlow 63 Winter»)

Характеристики продукта

- Добавка на основе нафталинформальдегида с антифризом на базе полиспиртов и солей с водоредукцией до 25% и более
- Не влияет на сохраняемость подвижности бетонной смеси за счет дополнительных присадок и специального солевого комплекса
- Высокая пластифицирующая способность как при низких, так и при высоких расходах цемента
- Подходит для сложных материалов (мелкие пески, пыльные заполнители, водопотребные цементы)
- Высокая ранняя прочность за счет антифризного комплекса на базе полиспиртов и солей, что позволяет сократить режим обогрева бетона на 20-25% от стандартного цикла
- Подходит для цементов на основе клинкера нормированного минералогического состава
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Совместим с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Добавка предназначена для модификации свойств бетонных и растворных смесей, используемых в технологии товарного бетона и ЖБИ для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций для гражданского, промышленного и транспортного строительства.

.

Рекомендации по применению

При бетонировании рекомендуется использовать составы с минимально возможным В/Ц за счет использования комплексного эффекта добавки. Расход добавки устанавливается по жидкому веществу, не требуется пересчет на сухой остаток добавки. Рекомендуемая температура бетонной смеси в момент укладки не менее +5 ºС. Свежеуложенную бетонную смесь необходимо защищать от потери тепла и влаги, особенно в тонкостенных конструкциях.

Эффективность добавки зависит от фазово-минералогического состава цемента и его количества в составе бетонной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических показателей бетона и бетонной смеси.

Характеристики продукта «ТехниФлоу 63 Винтер» («TechniFlow 63 Winter»)	
Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«ТехниФлоу 63Винтер» («TechniFlow 63Winter»)
Вид добавки	Добавка противоморозная с водоредуцирующим эффектом для бетонов и строительных растворов
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета в соответствии с контрольным образцом
Рекомендуемые дозировки	от 0,2 до 1,5 %
Плотность	1,140 – 1,180 г/см3
Документация	ТУ 20.59.57-068-51552155-2018
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 2 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.