«ЦЕНТРАМЕНТ Н10 конц» («CENTRAMENT N10 conc»)

Характеристики продукта

- Модифицированные поверхностно-активные вещества
- Используется для увеличения подвижности бетонной смеси
- Используется для снижения расхода воды для получения качественного бетона
- Не содержит компонентов вызывающих коррозию
- Разрешается применение с воздухововлекающими добавками MC-Bauchemie
- Добавка эффективно пластифицирует при низких и высоких расходах цемента
- Снижение интенсивности тепловыделения цемента в бетоне
- Добавка, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Добавка применяться в бетонных и растворных смесях, как пластифицирующая, для изготовления бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, транспортного, гидротехнического строительства.

Рекомендации по применению

Centrament N 10 conc находит широкое применение в производстве товарного бетона, улучшая удобообрабатываемость бетонной смеси. При одинаковой консистенции возможно значительное снижение содержания воды в бетонной смеси, снижение водоцементного отношения и за счет этого, достижение более высокой плотности, прочности и долговечности бетона. При необходимости Centrament N 10 conc комбинируется с другими добавками MC-Bauchemie, такими как: суперпластификаторы, воздухововлекающие добавки и добавки стабилизирующего действия.

Для оптимального эффекта Centrament N 10 conc рекомендуется дозировать после смешивания остальных компонентов бетонной смеси с водой. Также возможно дозирование добавки одновременно с водой затворения.

Технические характеристики «ЦЕНТРАМЕНТ Н10 конц» («CENTRAMENT N10 conc»)

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см^3	1,190 – 1,220
Рекомендуемые дозировки	%, жидкой добавки от массы цемента	0,5- 1,5

Характеристики продукта «ЦЕНТРАМЕНТ Н10 конц» («CENTRAMENT N10 conc»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«ЦЕНТРАМЕНТ Н10 конц» («CENTRAMENT N10 conc»)
Вид добавки	Пластифицирующая добавка для бетонов и строительных растворов
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета в соответствии с контрольным образцом
Документация	ТУ 5745-026-51552155-2016 с изм. №1, №2, №3, №4, №5
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.