MC-Montan Support MB L1 RU

Многофункциональная EP2 смазка для тоннелепроходческих комплексов (ТПМК)

Свойства материала

- Высокая смазывающая способность и прокачиваемость через насосное оборудование
- Высокие показатели по антивымывным свойствам
- Высокая адгезия к любым поверхностям

Области применения

- Смазка для тоннелепроходческих комплексов и шнековых конвейеров

Указания по применению

MC-Montan Support MB L1 RU это литиевая загущенная смазка, содержащая антиоксиданты, ингибиторы коррозии и добавки EP/AW.
MC-Montan Support MBL 1 RU специально разработан для смазки главного подшипника и привода шнекового конвейера.
MC-Montan Support MBL 1 RU - это высококачественная универсальная смазка как для промышленного, так и для автомобильного применения, подходящая для широкого спектра подшипников скольжения и качения.

MC-Montan Support MB L1 RU был успешно протестирован на Меркель Фрейденберг для совместимости с уплотнительным материалом 85 NBR B248.

Поставщик ТПМК указывает расход смазки EP2. Это указание должно быть тщательно соблюдено.

Технические характеристики *MC-Montan Support MB L1 RU*

Цвет	Жёлто-коричневый
Запах	Отсутствует
Плотность	0,92 ± 0,03 кг/дм^3
Форма	Пастообразное вещество
Класс консистенции (NLGI)	2
Пенетрация, 0,1 мм (ГОСТ 5346)	265-295
Вязкость базового масла при 40°C (ГОСТ33-2000)	200 мм^2/с
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более (ГОСТ 7142)	12
Температура каплепадения,°C, не ниже (ГОСТ 6793)	190
Устойчивость к вымыванию (ASTM D1264)	1,5% при 38°C и 78°C
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, беречь от замораживания и прямых солнечных лучей! Срок хранения как минимум 24 месяцев. Эти же условия необходимо соблюдать и при транспортировке.
Контроль качества	В соответствии с DIN EN ISO 9001
Форма поставки	170 кг бочки

Меры предосторожности

Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 07/23. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теряют силу при опубликовании новой, переработанной версии.

Эм-Си Баухеми • 197373, Санкт-Петербург • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4
Тел. 8-800-555-06-05 • Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96 •www.mc-bauchemie.ru