MC-Duroprop B

Система очистки

Свойства продукта

Высокопроизводительный очиститель на щелочной основе с высокой растворяющей активностью

Области применения

Удаляет сложные загрязнения и остатки лакокрасочных покрытий, идеально для промежуточной и финишной очистки строительных объектов

Рекомендации по применению

Промышленные полы при эксплуатации испытывают разнообразные нагрузки. В результате на поверхности появляются загрязнения различных типов. Для того, чтобы наряду с длительной эксплуатацией промышленных полов МС, можно было обеспечить также длительное сохранение их внешнего вида, компания MCBauchemie разработала специальную систему очистки. ≪MC-Duroprop≫ подходит для всех промышленных полов МС на акрилатной, эпоксидной и полиуретановой основе и сохраняет покрытие долго ≪как новое≫.

Интерваля очистки

После нанесения покрытия необходимо дать полимерным полам набрать прочность, для этого необходимо соблюсти требуемое время твердения в соответствии с техническим листом. Сначала необходимо провести основную очистку с помощью MC-Duroprop B. После первой очистки очень важно уделить внимание регулярному уходу за полом. Это значит, что минимум раз в месяц проводить стандартную чистку с помощью MC-Duroprop N. В дальнейшем следует каждые полгода повторять основную чистку с помощью MC-Duroprop B.

Важно: Следует обратить внимание на то, что рассыпанные вещества (например, химикаты) должны быть сразу удалены. Длительное воздействие среды могут влиять на внешний вид пола, и вызвать, например, изменение цвета, повышение шероховатости. Также твердые частицы могут разноситься на подошвах обуви или ≪втираться≫ в пол погрузчиками. В этом случае поверхность пола может быть повреждена и внешне выглядить поцарапанной.

Средство очистки: MC-Duroprop B

Свойства продукта/область применения: MC-DuropropB щелочной высокопроизводительный очиститель с высокой растворяющей активностью и подходит особенно для промежуточной и финишной очистки строительного объекта. Даже трудноудаляемые загрязнения, отложения и лакокрасочные остатки могут быть удалены без проблем.

Дозирование/применение

Для основной очистки необходимо добавить 0,5–2,5 л очистителя в 8 л теплой воды. В зависимости от способа применения распределить на полу с помощью швабры или чистящей машины, оставить на 5–10 минут для воздействия на загрязнения, затем обработать шваброй или чистящей машиной. В заключении удалить грязную воду, тщательно промыть, протереть или просушить.

Машинная очистка

MC-Duroprop B можно наносить на большие площади с помощью щеточных или дисковых машин, например, фирмы Kärcher. Более подробную информацию см. в программе поставок производителей очистительного оборудования

Дополнительные указания

Для определения характерного для объекта расхода рекомендуется нанесение материала на пробный участок. Системы покрытий на основе полимерных смол при использовании истираются. Длительность использования зависит в основном от толщины слоя и степени нагружения. Поэтому полимерные покрытия следует регулярно контролировать и при необходимости обновлять.

Технические данные MC-Duroprop B

Параметр	Ед. изм.	Значение	Примечание
Плотность	г/см^3	около 1,15	-
Вязкость	мПа-с	низковязкий	-
Запах	-	нашатырь	-
Значение pH концентрата	-	> 13	-
Значение pH	1%-го раствора	11-12	-
Дозировка	л	0,5-2,5 о на 8 л воды	-
Расход	-	в зависимости от загрязнения	-

Дополнительные данные MC- Duroprop B

Цвет	желто-зеленый
Поставка	канистра 10 л
Хранение	Хранить в прохладном (ниже 20°C) и сухом месте, в оригинальной закрытой заводской упаковке. Срок хранения один года. Защищать от мороза!
Утилизация тары	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.