«MC-TECHNIFLOW 41conc» («MC-ТЕХНИФЛОУ 41конц»)

Характеристики продукта

- Высококонцентрированный продукт с низким расходом
- Высокая пластифицирующая способность как при низких так и при высоких расходах цемента
- Подходит для материалов различного качества
- Подходит для цементов на основе клинкера нормированного минералогического состава
- Подходит для цементов с высокими показателями сроков схватывания
- Эффективно диспергирует цементное тесто в бетонной смеси
- Разрешается применение с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Улучшение удобоукладываемости и однородности бетонных смесей, в том числе и жестких
- Получение высокомарочных и высокопрочных бетонов
- Не замедляет скорость набора прочности
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Производство Товарного бетона с высокой сохраняемостью подвижности, в том числе для

- Гражданского строительства
- Промышленного строительства
- Транспортного строительства

Рекомендации по применению

MC Techniflow 41conc – добавка для производства товарного бетона, железобетона и растворов. Продукт позволяет найти решение при работе со сложными сырьевыми материалами, применительно к технологии производства, а также позволяет достичь заданных характеристик бетона и бетонной смеси.

Добавка используется как для повышения удобоукладываемости смесей, так и для снижения расхода цемента или повышения прочности бетона.

Наибольший эффект действия добавки достигается при ее добавлении в бетонную смесь после короткого перемешивания остальных компонентов с водой затворения. Возможно дозирование добавки также вместе с водой затворения.

При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам. На разных материалах и рецептурах свойства добавки могут значительно изменяться.

Характеристики продукта «MC-TECHNIFLOW 41conc» («MC-ТЕХНИФЛОУ 41конц»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«MC-TECHNIFLOW 41conc» («MC-ТЕХНИФЛОУ 41конц»)
Вид добавки	Добавка пластифицирующая для бетонов и строительных растворов
Плотность	1,150 – 1,170 г/см^3
Рекомендуемые дозировки	от 0,5 до 2,0%
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30459 ТУ 5745-186-51552155-2013 с изм.№1, №2, №3
Транспортирование и хранение	Выше +5С, при замораживании и оттаивании перемешать до однородности
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1200 кг

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.