MC-Duroprop U

Моющее средство для очистки от масляных и жировых загрязнений

Свойства продукта

Моющее средство на основе щелочи с низким пенообразованием

- Хорошо отчищает от масляных и жировых загрязнений
- Применяется вручную или при помощи аппарата высокого давления
- Низкий расход (может быть разведен водой)
- Не содержит растворителей и совместим с жесткой водой
- Подходит для всех щелочестойких поверхностей (например, бетон, кирпич, ПВХ, сталь и нержавеющая сталь)

Области применения

- Очистка загрязненных маслом и жиром минеральных поверхностей при подготове поверхности
- Очистка внутренних поверхностей легких сепараторов жидкости или жира
- Сценарии воздействий по REACh: периодическое вдыхание при нанесении

Рекомендации по применению

Приготовление раствора

В зависимости от степени загрязнения основания, наслоения и твердые остатки удаляются механическим способом. Использование MC-Duroprop U не заменяет правильную подготовку субстрата механическими средствами. Перед применением необходимо ознакомиться с общими рекомендациями по подготовке поверхностей оснований.

Соотношение смешивания

Смотрите таблицу ≪Технические данные≫. MC-Duroprop U можно разбавлять пресной холодной водой. Коэффициент смешивания зависит от степени загрязнения и способа применения MC-Duroprop U (ручное оборудование, оборудование высокого давления).

Применение / использование

Перед каждым применением совместимость MC-Duroprop U и основания должна быть проверена на специально выделенном участке. При обеспечении безпасности от негативного воздействия MC-Duroprop U, его следует наносить на загрязненную поверхность вручную (скребком / щеткой) или моющими аппаратами высокого давления.

Через 10–15 минут промойте очищаемую область чистой водой. Для очень стойких загрязнений маслами и жирами рекомендуется промыть их теплой водой, чтобы усилить эмульгирующий эффект. При необходимости повторите процедуру очистки несколько раз. MC-Duroprop U необходимо полностью смыть с поверхности чистой водой, так как остатки могут повлиять на адгезию наносимых впоследствии составов или растворов. После процесса очистки необходима надлежащая подготовка основания.

Безопасность

Соблюдайте указания по технике безопасности и указания по безопасности на этикетках и паспортах безопасности.
GISCODE: GG20

Технические данные MC-Duroprop U

Параметр	Ед. изм.	Значение*	Примечание
Пропорции Смешивания (MC-Duroprop U:вода)	Весовые части	1:1 – 1:20 1:5 – 1:10	Ручное использование С использованием аппаратов высокого давления
Температура применения	°C	От + 5 до +30 От +5 до +30	Температура воздуха и основания Температура материала
Время жизни	мин	10-15	Зависит от загрязнения
Значение pH		11	Концентрированный раствор
Плотность	кг/л	ок. 1.09	Концентрированный раствор

Дополнительные данные MC- Duroprop U

Чистящий агент	Чистая вода
Цвет	Янтарный / прозрачный
Поставка	канистра 10 л
Хранение	В закрытом состоянии в оригинальной упаковке хранится один год при температуре от +5 °C до + 25 °C в сухих условиях. Те же требования предъявляются к перемещению.
Утилизация тары	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

* все технические данные были определены при + 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.