MC-Earthing Kit

Набор анкеров для устройства заземления антистатического покрытия

Свойства продукта

- Набор включает в себя анкера, клеевые патроны, сверло, крепежные элементы и сопутствующие материалы
- Анкера и крепежные элементы из высокосортной нержавеющей стали

Области применения

- Устройство заземления полимерных токопроводящих покрытий в соотв. с требованиями СП 29.13330
- Устройство заземления антистатических покрытий класса ESD
- Устройство заземления антистатических покрытий при наличии химических воздействий на анкера заземления

Рекомендации по применению



Пробурить отверстие 12 мм, глубиной 85 мм. Минимальное расстояние от края конструкции 40 мм.




Лёгкими ударами молотка забивать анкер в отверстие, пока вокруг анкера не появится клеевой состав.



Обеспылить пробуренное отверстие сжатым воздухом.





Выждать время отвердения в зависимости от температуры основания. Затем поместить металлическую пластину и затянуть гайку.



Прочистить пробуренное отверстие спиральной щёткой.



Приклеить медную ленту на мет. пластину и основание и тщательно вдавить чистой сухой ветошью.



Поместить клеевой патрон в обеспыленное отверстие.



Надеть защитный колпак на анкер.

Эм-Си Баухеми • 197373, Санкт-Петербург • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4
• Тел. 8-800-555-71-67 • Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96 • www.mc-bauchemie.ru

Технические данные MC-Earthing Kit

Параметр	Ед. изм.	Значение	Примечание
Количество анкеров в наборе	Шт.	10	-
Условия применения	°C	≥ 10; ≤ 30	температура воздуха и основания отн. влажность воздуха выше температуры точки росы
Клеевого патрона	%	≤ 85	
	К	3	

Дополнительные данные MC- Earthing Kit

Поставка	Пластиковый чемодан с набором из 10 точек заземления
Хранение	Хранить в прохладном (ниже + 20°C) и сухом месте в заводской упаковке. Срок хранения — 1 год. Беречь от мороза
Утилизация тары	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.