Murasan Hydrotech 883 ultra

Высокоэффективная гидрофобизирующая добавка

Характеристики продукта

- ультимативно высокий гидрофобизирующий эффект
- кардинальное снижение риска высолообразования
- снижение опасности вымывания пимента и изменения оттенка поверхности изделий
- существенное повышение морозостойкости изделий, в т.ч условиях воздействия противогололедных реагентов
- существенное снижение капиллярного водопоглощения
- увеличение срока службы изделий
- длительная сохранность гидрофобизирующего эффекта добавки
- улучшение эстетики лицевой поверхности изделий
- улучшение гладкости текстуры поверхности изделий
- более четкие углы и грани изделий
- длительное сохранение насыщенности оттенка изделий

Области применения

- Производство утилитарных и декоративных изделий из бетона методами объемного вибропрессования, гиперпрессования, виброэкструзии, вибропроката и вибролитья

Рекомендации по применению

За счет ультимативно высокого гидрофобизирующего эффекта добавка Murasan Hydrotech 883 ultra значительно снижает водопоглощение и равновесную влажность бетона изделий, что существенно уменьшает высолообразование и шелушение поверхности изделий при эксплуатации в условиях воздействия агрессивной окружающей среды.

Добавку Murasan Hydrotech 883 ultra следует добавлять в бетонную смесь на заключительном этапе перемешивания, после дозирования остальных компонентов, предпочтительно после или с последней частью воды затворения. После дозирования последнего компонента бетонной смеси перемешивание должно продолжаться не менее 60 с.

Для уточнения дозировки добавки необходимо провести предварительные лабораторные испытания.

Допускается совместное применение с добавками серии Murasan и Murasan Hydrotech.

Не допускается замерзание добавки.

Технические характеристики Murasan Hydrotech 883 ultra

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм^3	0,92 – 0,96
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,2- 2,0

Характеристики продукта Murasan Hydrotech 883 ultra

Физические характеристики добавки	Опалесцирующая жидкость
Название добавки	Murasan Hydrotech 883 ultra (Мурасан Гидротек 883 ультра)
Вид добавки	Гидрофобизирующая по ГОСТ 24211
Цвет	От белого до желтоватого
Сертифицировано	ГОСТ 24211
Транспортирование и хранение	При температуре окружающего воздуха не ниже +5°С и не выше +40°С Не допускается замораживание!
Срок хранения	1 год с даты изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, бочка 200 кг, канистра 30 кг

Примечание: Приведенные в этом описании данные представляют собой обобщенные результаты нашего опыта, полученные с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными особенностями, целями и задачами применения, и особыми местными условиями. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших технических описаниях рекомендации наших сотрудников являются обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общие технические правила и нормативы.