Ortolan Extra 772

Универсальное разделительное водоэмульсионное средство

Характеристики продукта

- Является готовым к применению продуктом
- Водная эмульсия на основе углеводородного масла и модифицирующих присадок
- Применяется при температурах не ниже +3 ^{0}C
- Отсутствие масляных пятен на изделиях
- Отсутствие запаха при нанесении и на горячих формах
- Не изменяет цвет поверхности, не изменяется фактура изделий
- Подходит и для горизонтальных, и для вертикальных поверхностей
- Не содержит растворителей
- Высокое качество поверхности бетона, без масляных пятен, без крупных пор, без налипания и отслоения верхнего слоя бетона

Области применения

- Подходит для впитывающих и невпитывающих опалубок (например, металл, дерево, пластик)
- Универсально применим в бетонном и железобетонном строительстве
- Подходит для использования при производстве тротуарных камней
- Подходит для обогреваемых опалубок до + 80С

Рекомендации по применению

Смазку наносить на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность, по возможности с помощью распыляющих устройств или другим способом, обеспечивающим равномерный и минимально тонкий слой. Нанесение смазки с избытком приводит к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и ненужному удорожанию.

Благодаря способность к быстрому биологическому разложению, смазка чувствительна к воздействию окружающей среды. В случае если обработанная поверхность длительное время находилась в контакте с окружающей средой, возможно потребуется повторное нанесение.

Высокая адсорбирующая способность и свежие деревянные формы также могут потребоваться повторного нанесения Ortolan Extra 772. При замораживании, смазка может помутнеть. Прозрачность смазки восстанавливается после ее нагревания.

При хранении средство склонно к частичному расслоению до 50% по объему. В случае расслоения средства при хранении перед применением необходимо осуществить его перемешивание. Свежеперемешанное средство сохраняет стойкость к расслоению не менее 24 часов.

Технические характеристики Ortolan Extra 772

Характеристика	Единицы	Значение	
Плотность	кг/м^3	960 – 1000	
Расход	мл/м^2	10-30	Опалубка с низкой адсорбирующей способностью
		25-50	Опалубка с высокой адсорбирующей способностью

Показатели продукта Ortolan Extra 772

Физические характеристики добавки	Белая маслянистая жидкость
Название	«Ортолан Экстра 772» («Ortolan Extra 772»)
Вид	Разделительное средство для предотвращения налипания бетона
Сертифицировано	ТУ 20.59.41-138-51552155-2021
Транспортирование и хранение	ГОСТ 1510. Не допускается хранение при температуре ниже +3 °С
Срок хранения	6 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	по ГОСТ 1510 аналогично маслам в герметичных полиэтиленовых емкостях-кубах объемом 1000 л, бочки объемом 200 л, канистры объёмом 10л

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.